

## 三合一半自动气雾剂灌装机

### 产品特点：

1、该机是公司根据流水线工作原理，对半自动设备重新设计的升级产品，一个人控制灌液，封口，充气三道工序，节省人工。

2、本机将灌液头、封口头、充气头设计在一个台面上，占地面积小，操作简单，维修方便。

3、灌装国际通用的一寸罐口规格的马口铁，铝质气雾罐，用途广。

4、该机吸收国外技术，灌装头可单独控制，无罐不出料；封口头采用导向式封口，封口质量高；充气头采用导向式充气，准确、高效、耗气极少。

5、罐子高度和灌装量可以任意调节，满足不同的规格罐子和灌装重量的要求。

6、主要密封件采用进口件。用于灌装丙丁烷气、氟利昂、二甲醚及 134a 等无腐蚀可液化气体。灌液部分采用 316L 不锈钢和聚四氟密封件设计，可满足不同液体，包括腐蚀性液体的灌装。

**产品应用范围：**适用于家庭化气雾剂高效生产和试验室生产，一机多用，广泛用于工业、日化、医药等各领域，所生产的气雾剂产品，生活中随处可见，如：空气清新剂、杀虫剂气雾剂、自喷漆、泡沫清洗剂、表板蜡、脱模剂、除锈剂等等。

### 技术参数：

生产速度	4000-5000cans/shift(8 hours)
液体灌装量	20ml,50ml,100ml,300ml,500ml,1000ml(can be choose)
气体灌装量	20ml,50ml,100ml,200ml,400ml,500ml(can be choose)
液体灌装精度	≤±1%
充气精度精度	≤±1%
气源	0.5-0.6Mpa
耗气量	0.6(m <sup>3</sup> /min)
适用气雾罐直径	35-65mm
适用气雾罐高度	70-330mm

适用阀门

(25.4mm) and 20mm metered valve

